



PROTECTION DE 5 ANS



TESTÉ PAR

INDUSTRIAL GLASS PROTECT

Revêtement hydrophobe longue
durée pour modules PV

HYDROFUGE

ANTI
ADHÉRENT

DURÉE
MAXIMALE
DE 5 ANS

SANS
ODEUR NI
FUMÉE

Avantages

- Réduit l'adhérence des salissures, ce qui permet **d'augmenter la production d'énergie jusqu'à 6 % les jours de pluie** et jusqu'à 3 % dans l'ensemble
- La protection hydrophobe et antiadhérente **dure jusqu'à 5 ans**
- Élimine rapidement l'eau de pluie en favorisant **l'autonettoyage** et **en réduisant la diffraction de la lumière** les jours de pluie
- Rend le **nettoyage plus facile et plus rapide** - réduit la quantité d'eau et de main d'œuvre nécessaire
- **Respect de l'environnement - pH neutre** et absence de solvants
- **Certifié par TÜV Sud**
- Utilisé de manière préventive, il **réduit l'adhérence de la plupart des types de contaminants** tels que les lichens ou les taches d'eau dure
- **Conçu** pour être appliqué dans des conditions contrôlées (température et humidité, par exemple).

Applications

- Centrales solaires PV, centrales solaires thermiques, tuiles solaires PV, etc.



Chemitek - Química Avançada, S.A.

Rua Dr. Francisco Sá Carneiro - Zona Industrial de Bouro, Letra C | 4740-010 Esposende, Portugal
(+351) 253 148 695 | info@chemitek.pt | www.chemitek.pt