



MIRTEK

Revêtement antistatique

Revêtement antistatique facile à appliquer pour les centrales d'énergie solaire concentrée (CSP)

5X PLUS FAIBLE
TAUX DE
SALISSURE

ANTI
ADHÉRENT

DURÉE
JUSQU'À
4 MOIS

FACILE À
APPLIQUER

Avantages

- **Taux de salissure jusqu'à 5 fois plus faible**, ce qui permet de conserver une meilleure réflectivité entre les nettoyages
- Permet une **récupération plus rapide de la réflectivité** après des conditions météorologiques anormales (par exemple: des tempêtes de sable)
- **Nettoyage plus facile, plus efficace et plus rapide** par rapport aux miroirs non revêtus
- Conçu pour être appliqué avec un **équipement de nettoyage par jet ou par brosse**
- **Pas besoin de rinçage ou d'étapes supplémentaires** - mélangé dans l'eau et appliqué pendant les opérations normales de nettoyage
- **Respectueux de l'environnement** - pH neutre et sans solvant
- **Développé et éprouvé sur le terrain** en partenariat avec des entreprises d'exploitation et de maintenance des centrales d'énergie solaire concentrée

Applications

- Miroirs des centrales CSP nettoyés avec de l'eau déminéralisée

